

Širina pluga od 3,00 do 3,60 m

Namestitev na:

- Traktor
- Unimog
- Tovorno vozilo



SNEŽNI PLUG K

RIKO  EKOS



SNEŽNI PLUG K je največji in najstabilnejši plug serije plugov RIKO EKOS. S svojimi tremi ali štirimi segmenti ter neodvisnim sistemom za dvig / spust in obračanje je primeren za zahtevno čiščenje in odstranjevanje snega. Zasnovan je za namestitev na traktorje, Unimog in tovorna vozila ter ga je mogoče uporabljati z DIN / EURO montažno ploščo ali tritočkovnim priklopom.

Osnovna oprema:

- nastavljivi drsalki,
- hidravlično obračanje levo – desno / dviganje – spuščanje preko varnostnega ventila
- odbijač za robnike,
- noži iz proti obrabi odpornega jekla debeline 20 mm,
- lakiranje v komunalni barvi RAL 2011,
- montažna plošča: standard DIN 76060 ali EURO velikosti 3 in 5,
- markirni zastavici,
- varovanje v transportnem položaju
- odstavna noga

Dodatna oprema:

- zaščitna ponjava (zložljiva),
- gumijasta zaščita na segmentih,
- tekalna kolesa z mehanizmom za nastavitev višine,
- LED svetlobna signalizacija (nastavljiva),
- kombinirani noži,
- noži iz umetne mase,
- blažilec vibracij - vstavljeni letvi iz umetne mase med nožem in segmentom-zmanjšuje vibracije in povečuje učinkovitost varovalnega sistema
- voziček za odlaganje,
- elektrohidravlični sistem z upravljalnim pultom
- hidravlično krmiljen bočni nagib



Podaljšani odbijač za robnike



Neodvisen sistem za dviga/spust in obračanje



Podporno kolo




Markirna zastavica

Nastavljiva LED svetlobna signalizacija

Zaščitna ponjava (zložljiva)

Varovalni sistemi



Zaradi posebnih vodil se segmenti pluga ob stiku z oviro na tleh umaknejo do 20 cm nazaj in navzgor.



Zaradi svojega izravnalnega mehanizma se snežni plug vselej optimalno prilaga obliki tal.

Nož iz proti obrabi odpornega jekla debeline 20 mm



Obračalni cilindri

Centrirni mehanizem



EURO montažna plošča



Snežni plug	Širina pluga [mm]	Širina pluzenja pri kotu zasuka 33° [mm] (36°)	Višina pluga na srednjem segmentu [mm]	Višina pluga na zunanem segmentu [mm]	Segment	Teža [kg]
TK III-300	3.000	2.540 (2.450)	1.020	1.220	3	910
TK III-320	3.200	2.700 (2.610)	1.020	1.220	3	950
TK III-340	3.400	2.870(2.770)	1.020	1.220	3	990
K III- 300	3.000	2.540 (2.430)	1.175	1.325	3	1.000
K III- 320	3.200	2.710 (2.590)	1.175	1.325	3	1.050
K III- 340	3.400	2.880 (2.750)	1.175	1.325	3	1.100
K IV- 320	3.200	2.720 (2.590)	1.175	1.325	4	1.030
K IV- 340	3.400	2.900 (2.750)	1.175	1.325	4	1.080
K IV- 360	3.600	3.050 (2.910)	1.175	1.325	4	1.120